

**W przypadku zamówienia proszę tą stronę wydrukować i odesłać do nas faksem lub skan e-mail**

.....  
*Miejscowość, data*

### **Procedura sprzedaży pompy z dopuszczeniem ATEX**

1. Klient obowiązkowo wypełnia formularz ATEX dla każdej wymaganej aplikacji.
2. Producent przygotowuje indywidualne rozwiązanie dla każdej aplikacji z uwzględnieniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.
3. Klient składa pisemne zamówienie.
4. Producent zmontuje pompę do pracy w określonej aplikacji i powiadomi klienta, że pompa jest gotowa do odbioru.
5. W przypadku jakiegokolwiek zmiany w aplikacji, w której będzie pracować pompa, użytkownik (klient) natychmiast zwróci się do producenta w celu uzgodnienia czy dana pompa może pracować w nowej aplikacji i czy wymaga jakichś modyfikacji.

### **Wykonanie przeciwwybuchowe – formularz**

- a) nazwa medium powodującego zagrożenie wybuchem.....
  - b) strefa : 1  ; 2
  - c) klasa temperaturowa T3  ; T4  ;
  - d) grupa wybuchowości wg CENELEC/IEC:  IIA ;  IIB ;
  - e) wykonanie przeciwwybuchowe silnika
- silnik w wykonaniu ognioszczelnym ze skrzynką zaciskową budowy wzmocnionej

Przykładowe oznaczenie pompy  $\text{Ex}$  II 2 G c Ex de IIB T4 Gb oznacza urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy II, kategorii 2G bezpieczeństwo konstrukcyjne c, którego max temperatura powierzchni nie przekracza 135°C.

.....  
*Nazwa firmy i podpis*